

کامیونت

FOTON 6 TON



# کامیونت باری فوتون ۶ تن بدون خواب

محورها	
جلو	۶۷۲۵
ظرفیت	۲۰۵۰
نوع سیستم	۲۲۵۰
عقب	۳۸۰۰
ظرفیت	۱۸۰۵
نوع سیستم	۸۰۰
تک محور با کاهنده تک مرحله ای	۵۰۵۲

سیستم تعلیق	
جلو	
نوع سیستم	فنر تخت چند لایه‌ای با کمک فنر تلسکوپی (۹)
عقب	
نوع سیستم	فنر تخت چند لایه‌ای با کمک فنر تلسکوپی (۶+۶)

سیستم ترمز	
دارای دو مدار مجزای پنوماتیک محور جلو و عقب ، مجهز به سیستم ضد قفل ترمز ABS ، ترمز موتور (خفه کن اکتروز)	

چرخها	
لاستیک	235/7.5 R 17.5
رینگ	6.0x17.5

فرمان	
نوع سیستم	هیدرولیکی
گردش فرمان از حالت قفل به قفل	۴/۲ دور

اتاق	
تک کابین - بدون خواب - تمام جوشکاری شده با پوشش مخصوص ضد زنگ -	
صندلی راننده با قابلیت تنظیم چهار جهت - سیستم تهویه مطبوع (کولر + بخاری) -	
قابلیت برگردان اتاق با ۷۰ درجه با قفل مکانیکی	

سیستم الکتریکی	
ولتاژ	۲۴ ولت
ظرفیت باتری	۱۰۰x۲ آمپر ساعت

لوازم سنجش	
شامل سرعت سنج ، ناخوگراف ، دور سنج ، درجه حرارت آب ، میزان سوخت ، فشار باد ، فشار روغن و کلبه علائم هشدار دهنده ، دمای مایع خنک کننده و اطلاعات خاص که بطور الکتریکی در صفحه نمایش دیجیتال ارائه میشود.	

تجهیزات استاندارد	
برف پاک کن دو سرعته - کولر - بکسل بند جلو - کیف ابزار - جلیقه شبرنگ - کپسول آتش خاموش کن - لاستیک زاپاس - مثلث خطر - چراغ چشمک زن - کمربند ایمنی - رادیو بخش CD - جک هیدرولیکی - زاپاس بند - صندلی دو نفره شاگرد - دنده پنج - فلاپ پدک کش - چراغ مه شکن جلو و عقب - شیشه بالا بر برقی - جعبه ابزار کنار شاسی - گازدستی - قفل مرکزی - ترمز موتور - فیلتر ذرات دوده DPF	

مخزن سوخت	
آلومینیومی ۲۰۰ لیتری	
مخزن (Ad - blue)	

تانک پلاستیکی (پلی اتیلن) با ظرفیت ۱۴ لیتر

ابعاد و فواصل بدون اتاق بار (میلیمتر)	
طول کامیون	۶۷۲۵
عرض کامیون (کابین)	۲۰۵۰
ارتفاع سقف کامیون تا سطح زمین (بدون بار)	۲۲۵۰
فاصله محوری	۳۸۰۰
مرکز محور عقب تا انتهای شاسی	۱۸۰۵
عرض شاسی در عقب	۸۰۰
طول پشت اتاق تا انتهای شاسی (بارخور)	۵۰۵۲

اوزان (کیلوگرم)	
وزن مجموع ناخالص (G.V.W)	۶۰۰۰
وزن کل شاسی (بدون اتاق بار)	۲۷۰۰
ظرفیت مجاز محور جلو (حداکثر)	۲۵۰۰
ظرفیت مجاز محور عقب (حداکثر)	۴۵۰۰

توجه: وزن ها ممکن است ۱/۵ درصد زیاد یا کم باشد.

موتور	
مدل	Cummins ISF 3.8 s
استاندارد آلایندگی	EURO IV (SCR-AD BLUE)
قدرت موتور	۱۴۵ اسب بخار در ۲۶۰۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور	۴۵۰ نیوتن متر در ۱۲۰۰-۲۲۰۰ دور در دقیقه
تعداد سیلندر	۴
حجم مجموع سیلندرها	۳/۸ لیتر
ظرفیت روغن	۷/۲ لیتر
ظرفیت مایع خنک کننده	۲۰ لیتر

جعبه دنده	
مدل	ZF6S500
تعداد دندهها	۶ دنده جلو و ۱ دنده عقب
سیستم تعویض دنده	کابلی

کلاچ	
نوع سیستم	Valeo , تک صفحه‌ای با عمل کننده هیدرولیکی
قطر صفحه	۲۳۰ میلیمتر

